

Escoras de secagem

EX300 • EX360 • EX400

- Peso leve
- Fácil de afrouxar
- Aumento da produtividade
- Disponível em 3,6 e 4 m
- Anti-derrapante
- Fuso imperdível
- Guarda-mão
- Manga forjada
- Acabamento: pintado (P) ou galvanizado (G)

Carga de utilização em secagem (daN)
Coeficiente de segurança: 2

Comprimento (m)	Nome				
	EX300 de 1,80 a 3,0	EX360 de 2,05 a 3,60	EX400 de 2,8 a 4,0		
1,80	1 435	1 435	1 435		
1,90					
2,00					
2,05					
2,10					
2,15					
2,20					
2,30					
2,35					
2,40					
2,45					
2,50					
2,60					
2,70					
2,80					
2,90					
3,00	1 435	1 435	1 435		
3,10					
3,20					
3,30					
3,35				1 387	
3,40				1 339	
3,45				1 292	
3,50				1 244	
3,55				1 202	1 415
3,60				1 159	1 395
3,70	1 122	1 044	1 298		
3,80			1 207		
3,90			1 122		
4,00			1 044		

Componentes (mm)

Classe	Peso (kg)	Ø Haste	Ø Correção	Ø Fuso	Chapa
EX300 P	10,50	58	48	14	120 x 120 x 5
EX300 G	11,00				
EX360 P	11,50				
EX360 G	12,00				
EX400 P	12,50				
EX400 G	13,00				